

ECON[®] Multi-Membran.

Luftdichte Unterputz-Installation.

Garantiert dauerhaft luftdicht!

NEU



ECON[®] Multi-Membran.

- Elastische ECON[®] Multi-Membran für den garantiert, dauerhaft luftdichten Anschluss von Leitungen und Rohren.
- Einfache werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung.
- Unterteilte Membran stabilisiert die Einführung und vermeidet Leckagen.
- Kein Aufreißen der ECON[®]-Einführung auch bei Mehrfachbelegung mit Leitungen.



Geräte- und Geräte-Verbindungsdose mit ECON[®] Multi-Membran.



Die Unterteilung der ECON[®] Multi-Membran verhindert Zwickel und Leckagen bei Einführung mehrerer Leitungen.



Für die Einführung mehrerer Leitungen oder Rohre M20/M25.



Bei Hohlkammersteinen entsteht vertikale Zugluft. Die UP Dosen mit ECON[®]-Technik verhindern das Austreten der Luft aus der Wand.

Artikel	 					
	 Gerätedose ECON [®] 10	 Gerätedose ECON [®] 10	 Geräte- Verbindungsdose ECON [®] 15	 Geräte- Verbindungsdose ECON [®] 15	 Electronic-Dose ECON [®]	 Doppel-Geräte- Verbindungsdose ECON [®]
Abmessungen	46 mm (Tiefe)	46 mm (Tiefe)	66 mm (Tiefe)	66 mm (Tiefe)	149 x 80 x 68 mm (L x B x T)	149 x 80 x 68 mm (L x B x T)
Einbauöffnung	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	2 x 60 mm	2 x 60 mm
Geräteschrauben +/-	-	2	-	2	2	4
Leitungs- und Rohreinführungen bis Ø 20	2	2	-	-	-	-
Leitungs- und Rohreinführungen bis Ø 25	4	4	6	6	8	8
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm	-	-	6	6	4	4
Duplex Leitungseinführungen 2 x 11 mm	-	-	-	-	4	4
VDE	•	•	•	•	•	•
Art.-Nr.	1055-21	1056-21	1555-21	1556-21	1068-21	1656-21
Verpackung innen/Versand	25 / 500	25 / 500	25 / 250	25 / 250	10 / 100	10 / 100

Passendes Zubehör:

 **1159-02**
 **1040-20/-25**
 **1181-60**

Passendes Werkzeug:

 **1190-65**
 Bohr Ø 82 mm / Bohr Ø 68 mm
ohne Staubabsaugung **1088-00/-01**
 Bohr Ø 82 mm / Bohr Ø 68 mm
mit Staubabsaugung **1088-02/-03**
 **1088-16/-21/-41**